

Sistema de tapetes 3M Nomad – Tapetes Especiales

Wet Area

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Descripción

Superficie de vinilo sin base, de trama abierta y bajo espesor - 0.5 cm. diseñada especialmente para evitar deslizamientos en zonas húmedas, alrededor de piletas, vestuarios y áreas de duchas.

Su diseño en "Z" provee un apoyo uniforme al pie.

Permite un confortable tránsito a pié descalzo, tiene buen drenaje, resiste químicos usualmente presentes en piscinas, saunas o duchas y cuenta con un tratamiento que evita la proliferación de hongos.

Ventajas del Producto

- Resistente a aceites.
- No se decolora ni degrada con la exposición de luz solar. Resiste los rayos solares.
- No sufre aplastamiento con el tiempo.
- Es agradable al contacto con la piel directa.
- Es de fácil mantenimiento. Se enjuaga y limpia fácilmente.
- Su estructura vinílica le permite ser usado bajo condiciones de extremas temperaturas desde -29°C hasta 60°C.
- No absorbe agua.

Aplicaciones

- Vestuarios,
 - Áreas de duchas, jacuzzis y piscinas,
 - Zonas alrededor de saunas,
- donde es necesario proveer una solución antiderrapante.
- No se recomiendan para uso en áreas de proceso o líneas de producción.

Especificaciones de Producto

Característica	Método	Valor	Unidad
Espesor	ASTMD 418 - 68	5	mm
Peso	ASTMD 418 - 68	3.4	kg/m ²
Esfuerzo a la rotura	ASTM D-1117-77	1.5	kg/2"
Retardante de Fuego	DOC FF 1-70	Pasa	-
	ASTM E-648 Flooring radiant panel test	> 1.0	watts/cm ² (sin ignición)
Propiedades Eléctricas: Estática Generada	AATCC-134	0.9	kV
Temperatura de uso		-29 / 60	°C

Sistema de tapetes 3M Nomad – Tapetes Especiales

Wet Area

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Especificaciones de Producto (continuación)

Característica	Método	Valor	Unidad
Coefficiente de fricción superficial			
Cuero Seco	ASTM D1894	1.2	NA
Goma Seca	ASTM D1894	1.1	NA
Cuero Mojado	ASTM D1894	1.2	NA
Goma Mojada	ASTM D1894	1.1	NA
Cuero engrasado	ASTM D1894	1.1	NA
Goma engrasada	ASTM D1894	1.0	NA
Propiedades Microbiológicas	ASTM G-21-96	Inhibidor de crecimiento de hongos	

Resistencia Química

Químico	Cushion Plus
Agua	E
Agua + 10% Sal	E
Agua 0.2 % Clorada	E
Jabón 1%	E
Trisodio fosfato	E
Hidróxido de Sodio	E
Jabón de lavaplatos	E
Desengrasantes no clorados	E
Alcohol etílico	E
Etilenglicol	E
Aceite cocina	E
Aceite de almendras	E
Alcohol Isopropílico	P

E: Excelente

B: Buena

P: Pobre

El ensayo fue realizado en inversión completa del producto durante siete días a 22°C.
Se observó el nivel de daño y decoloración sobre el producto.

Limpieza y Mantenimiento

Mantenimiento diario bajo condiciones secas:

1. Remueva el tapete del área de uso.
2. Limpie las suciedades desprendidas que se encuentran en el piso.
3. Si es necesario enjuague ambo lados del tapete Wet Area con agua tibia para remover la suciedad remanente.
4. Permita que se seque el tapete antes de colocarlo en el área de uso.

Sistema de tapetes 3M Nomad – Tapetes Especiales

Wet Area

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Mantenimiento diario bajo condiciones de humedad:

1. Enjuague ambos lados del tapete con agua tibia.


Mantenimiento periódico:

1. Remueva el tapete del área de uso si es necesario.
2. Trapee el tapete de ambos lados con un limpiador desinfectante y déjelo actuar por 10 minutos.
3. Enjuague el tapete con agua tibia.
4. Deje que se seque antes de volver a colocarlo en el área de servicio.

RECOMENDACIONES:

- Nunca utilice alcohol isopropílico para limpiar o lavar el tapete.
- Solamente en caso extremo utilice un cepillo para limpiar o lavar el tapete.
- Nunca utilizar vapor para lavar la superficie del tapete Wet Área.

Presentaciones Disponibles

	Color	Medidas disponibles	m2/rollo
Entrap Wet Area Arena		0.91 x 6 mts	5.46

Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Sistema de tapetes 3M Nomad – Tapetes Especiales

Wet Area

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.