

Sistema de tapetes 3M Nomad

Cushion Plus sin base

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Descripción

El producto posee una estructura sin base de anillos vinílicos abiertos y continuos que le confieren porosidad. Usado para brindar confort en áreas donde transitan personas con los pies descalzos permitiendo que el agua drene a través del tapete. Puede ser usado también como tapete para reducir fatiga.

Ventajas del Producto

- Permite el drenado de agua.
- Es agradable al contacto con la piel directa.
- Antifatiga.
- No absorbe agua.
- Resistente al agua.

Aplicaciones

- Vestuarios.
- Áreas de duchas, jacuzzis y piscinas.
- Zonas alrededor de saunas.
- No se recomienda para uso en cocinas o áreas grasosas.

Especificaciones de Producto

Característica	Método	Valor	Unidad
Espesor	ASTMD 418 - 68	> 10.3	mm
Peso	ASTMD 418 - 68	1.8	kg/m2
Fuerza de Rotura	ASTM D1117 - 77	> 215	G/mm ancho
Retardante de Fuego	DOC FF 1-70 ASTM-E648	Pasa 1.0	- watts/cm2 (sin ignición)
Fuerza dieléctrica	ASTM D-149	6.5	kV
Propiedades Microbiológicas	ASTM G-21-96	Inhibidor de crecimiento de hongos	

Sistema de tapetes 3M Nomad

Cushion Plus sin base

División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Resistencia Química

Químico	Cushion Plus
Agua	E
Jabón 1%	E
Hidróxido de Sodio 5%	E
Ácido Acético 5%	E
Ácido Sulfúrico 24%	B
Ácido clorhídrico 10%	B
Alcohol Etilico	B
Aceite cocina	P
Gasolina	P
Solventes hidrocarbónico clorados	P
Solventes Hidrocarbónicos	P

E: Excelente

B: Buena

P: Pobre

El ensayo fue realizado en inversión completa del producto durante siete días a 22°C.
Se observó el nivel de daño y decoloración sobre el producto.

Limpieza y Mantenimiento

Mantenimiento diario bajo condiciones secas:

1. Remueva el tapete del área de uso.
2. De vuelta el tapete y golpéelo para que pueda salir la suciedad. También puede darle golpes contra algún poste o pared.
3. Limpie las suciedades desprendidas que se encuentran en el piso.
4. Coloque el nomad en su lugar.

En áreas muy transitadas rote el nomad cuando lo reposicione.

Mantenimiento diario bajo condiciones de humedad:

1. Utilice una aspiradora al vacío o un extractor para remover la mayor cantidad de agua posible.
2. Permita que el tapete se seque, cuélguelo si es necesario. El uso de ventiladores o sopladores a temperaturas normales reduce el tiempo de secado.

Mantenimiento periódico:

1. Remueva el tapete del área de uso si es necesario.
2. Trapee el tapete de ambos lados con un limpiador desinfectante y déjelo actuar por 10 minutos.
3. Enjuague el tapete con agua tibia.
4. Deje que se seque antes de volver a colocarlo en el área de servicio.

Sistema de tapetes 3M Nomad

Cushion Plus sin base


División Building and Commercial Services

Revisión N°: 1

Fecha: Mayo 2009

Hoja Técnica

Presentaciones Disponibles

	Color	Medidas disponibles	m2/rollo
Azul Brillante		1,2 x 10 mts	12

Consultar con 3M por cualquier pregunta relacionada con selección del producto.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad.

Información Adicional: Favor de contactar a su representante local de 3M.

NOTA IMPORTANTE:

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.